

DVI高清数字KVM延长器 双屏单网线

Model No. **KED202S**



产品描述

- KED202S DVI高清数字KVM延长器产品是一种KVM信号延长设备，可将PC主机的2路视频、鼠标、键盘、USB2.0等信号通过CAT5E/CAT6网线传输至100米远。
- 一套完整的KED202S设备由两部分构成，分别为发送端（KED202S_TX）和接收端(KED202S_RX)。发送端可连接需要传输的信号源，如PC设备等，接收端可连接显示器、键盘、鼠标、U盘、音频播放器等设备。
- KED202S DVI高清数字KVM延长器连接采用CAT5E/CAT6 八芯双绞线，最长传输距离100米。支持2路高品质DVI信号的传输，有广泛的使用领域。

产品特性

- USB键盘及USB鼠标连接端口
- 支持2路DVI高清视频无压缩透明传输，每路最高支持1920*1200@60Hz分辨率
- 最长传输距离100米
- 支持USB 2.0信号透明传输，可以连接2个USB外设，支持加密U盘、人脸识别等USB设备
- 支持USB HUB，通过USB HUB可以扩展USB接口数量
- 支持音频麦克风
- 支持1路RS232异步串口透明传输
- 布线简单，安装简单，维护简单
- 纯硬件设计，无需安装软件
- 支持热插拔，支持EDID透明传输

产品技术参数

技术参数		KED202S_TX	KED202S_RX
接口	DVI输入	2	N/A
	DVI输出	N/A	2
	电源	12V	12V
	网络接口	RJ45 x1	RJ45 x1
	麦克风	3.5MM耳机(粉)x1	3.5MM耳机(粉)x1
	扬声器	3.5MM耳机(绿)x1	3.5MM耳机(绿)x1
	方口USB	1	N/A
	USB 2.0	N/A	USB x 4
最大分辨率		1920 X 1200 @ 60 Hz	
连接线缆		CAT 5E / 6	
电源输入额定值		DC12V / 2A	
功率		6.5W	10.5W
工作温度		0 ~ 50 °C	
贮藏温度		-20 ~ 60 °C	
湿度		0~80% RH, 无凝结	
材料		金属	
净重(kg)		0.73kg	
机身尺寸 (W × D × H)		180 mm x 122 mm x 44mm	
包装尺寸 (W × D × H)		525 mm x 226 mm x 106 mm	

连接示意图

