

17"&19"KVM控制平台

(单口)

Model No. **LS27Series**



产品描述

- 单口控制平台是将显示、键盘、鼠标触摸板集成为1U高度的设备，并可以安装在标准19英寸的机架上。它可以直接连接单台电脑，完成对显示，键盘，鼠标的操作。

产品特性

- 集键盘/鼠标/显示功能为一体的3合1液晶显示控制平台
- 可直接连接电脑或KVM切换器，对单台或多台电脑进行操作
- 17英寸& 19英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示
- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2 标准接口
- 前面板带锁扣
- 导轨带自动锁止装置

产品技术参数

性能参数名称		17" KVM	19" KVM
主机连接数	直接连接数	1	1
	最大连接数	1	1
端口模拟功能	键盘、鼠标	PS/2, USB	PS/2, USB
液晶显示屏	显示屏类型	SXGA TFT	SXGA TFT
	可视面积	17 "	19 "
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz	1280×1024@60Hz
	色彩显示	16.7 M	16.7 M
	亮度	250cd/m ² (Typ)	250cd/m ² (Typ)
	对比度	1000:1(Typ)	1000:1(Typ)
	像素间隔(mm)	0.264(H)×0.264(W)	0.2928(H)×0.2928(W)
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)	
	滚轮	支持滚轮功能	
键盘	99键(82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)		
电源输入额定值	100V-240Vac 50-60Hz, <1.5A		
耗电量	13W	17W	
工作温度	0— 50 °C		
贮藏温度	-20 — 60 °C		
湿度	0—80% RH, 无凝结		
净重	11.7 kg	12kg	
机身尺寸(W×D×H)	448×481×42.5 mm		448×505×42.5 mm
包装尺寸(W×D×H)	765×615×185 mm		
电源输入(选配)	20- 30Vdc		
电源输入(选配)	-36V- -72Vdc		

连接示意图

