

矩阵式IP KVM控制平台 (8 /16 /24/32Port)

Model No. **HT28Series**



产品描述

- 矩阵式IP KVM控制平台将本地端的键盘、鼠标和视频数据重载到一个远程管理控制台。透过程序使用标准的Internet浏览器，安全地获得BIOS级的访问及维护，支持，恢复系统故障。
- 矩阵式IP KVM控制平台是一个集成了多端口KVM切换功能于1U高度空间的控制平台，它通过一组设备（包含LED显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作。从而节省了为每台计算机单独配置键盘、鼠标、显示器的费用以及它们所占用的空间。
- 矩阵式IP KVM控制平台建立简单快捷，只需将线缆插入合适的端口即可。因为KVM直接获取键盘和鼠标输入，不用软件设置，无需涉及复杂的安装程序，也不用考虑兼容问题。采用RJ-45连接器和CAT5/6/7类线连接多台主机，传输距离可达100M，从而免除对KVM延长器的需要。

产品特性

- **本地端**
 - 单一控制端管理多达8 / 16 / 24 / 32台主机
 - BRC 广播功能-通过设置 BRC 广播功能,可实现同时操作多台服务器
 - 双通道: 两个KVM over IP远程访问通道与一个本地控制端访问通道，本地与远程用户可同时进行操作，交叉访问，管理不同的主机
 - 多种切换模式：UI切换、组合键切换、按键切换
 - 支持主机接口VGA/ DVI/ HDMI/DP
 - 主机端支持多种操作系统，包括Windows、Linux、Unix、Mac、Solaris(Sun)、Redhat、Ubuntu；为用户提供全方位的系统和软件支持。
 - 设备支持图形化界面，可实现直观、便捷的人机交互。
 - 本地可视化UI界面支持软键盘
 - 高视频分辨率-本地视频分辨率最高可达1920×1080@60Hz
 - 与本地控制端视频同步功能-本地控制端显示器的EDID信息可储存于主机端模块以用于视频分辨率优化
 - 提供多种快速、精准的鼠标同步模式，反应灵敏，可自动同步本地与远程鼠标移动位置，提高了管理员进行管理操作的准确性。
 - 键盘与鼠标仿真功能，确保开机正常
 - 设备系统发生故障时不会影响被控设备的正常使用，仍能保证服务器的鼠标、键盘、显示器处于激活状态。
 - 自动扫描特性轮流监控各主机
 - 支持热插拔-不必关闭切换器电源即可添加和移除切换器/主机
- **远程端**
 - 自适应10/100/1000 Mbps网络适配
 - 采用 WEB 浏览器或 KVM_Clients 软件远程管理方式
 - Bios级的访问和控制，轻松实现用户管理
 - 远程支持最大分辨率 1920*1080@60Hz，且视频传输速率可高达 60 FPS
 - 对不同分辨率的服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节；视频画面可实现全屏和缩放功能。
 - 多种会诊模式: 远程用户和本地用户可共同操控同一台主机；同一主机远程多用户视频分享；
 - 支持硬件加密 (AES/DES/ 3DES)，对企业信息安全提供硬件保障。
 - 支持审计功能，管理员可通过系统日志、操作日志对设备进行审计。
 - 支持热键宏功能，当远程用户访问服务器时，可以通过控制面板鼠标点击相应的热键宏按钮，即可对服务器实现热键或组合键的操作，避免了与本地端热键的冲突。
 - 丰富多样的用户管理权限和策略，可以根据不同的用户组分配不同的权限和策略，对于一般用户而言，每个用户登录后只能看到本用户组管理权限范围内的操作功能。实现不同用户不同级别的管理方式。
 - 用户密码支持强密码保护，对于不同的用户需求，可以选择相应的密码强度，增强了系统的易用性和安全性。
 - 支持低带宽实时传输，带宽小于2M
 - 支持中英文语言
 - 支持固件更新

产品技术参数

性能参数名称		HT2808	HT2816	HT2824	HT2832
主机连接数	直接连接数	8	16	24	32
	最大连接数	8	16	24	32
端口选择方式		按键，UI，Web，热键			
液晶显示屏	显示屏类型	FHD TFT			
	可视面积	18.47"			
	最佳分辨率	1920×1080@60Hz			
	色彩显示	16.7 M			
	亮度	250cd/m ² (Typ)			
	对比度	1000:1 (Typ)			
	像素间隔 (mm)	0.213(H) × 0.213(W)			
鼠标	X/Y 分辨率	>1000 点 / 英寸, (40 点/mm)			
	滚轮	支持滚轮功能			
键盘		99键 (82 键主键盘 +17 键独立数字键盘)			
Remote	远程控制	KVM控制 (ActiveX控件)			
	管理接口	Web			
	安全性	DES加密			
	最佳分辨率	1920×1080 @60Hz			
电源输入额定值		100V- 240Vac , 50-60Hz , <1.5A			
机柜立柱安装间距		686-770mm (L=262mm)其它规格可定制专用挂耳			
耗电量		33W	35W	37W	39W
工作温度		0—50℃			
贮藏温度		-20— 60℃			
湿度		0—80% RH, 无凝结			
净重		11.9kg	11.9kg	12.1kg	12.1kg
机身尺寸 (W x D x H)		448mm×560mm×42.5mm			
包装尺寸 (W x D x H)		765mm×615mm×185mm			

连接示意图

