

IP式KVM管理机

Model No. **IPK600**



产品描述

- IP式KVM管理机通过一组设备（包含LCD显示器、键盘、鼠标）对所有IP式KVM矩阵延长器（含接收端RX、发送端TX）集中统一管理。根据网络带宽最多可支持9999个节点，支持所有节点统一管理，权限管理等。通过矩阵切换系统，计算机和服务器可以位于远离工作台的中心服务器机房来提升安全性，降低工作环境温度和噪声，实现安静友好的人机交互环境。

产品特性

- 单一控制端管理4台电脑或服务器。
- 双电源冗余
- 双网口冗余，自适应10/100/1000 Mbps网络适配
- 支持VGA、HDMI接口输出
- 支持图形化界面，可实现直观、便捷的人机交互
- 管理员用户管理9999个节点
- 支持各节点多场景切换
- 可直接进行各节点切换
- 快速切换
- 定位所有节点（设备闪灯），便于管理
- 可以根据不同的用户组分配不同的权限和策略，实现不同用户不同级别的管理方式
- 支持TX及RX各功能配置（EDID、速率、闪灯、固件统一升级等）
- 支持固件更新

产品技术参数

性能参数名称		IPK600
连接器	显示器	1 * HDMI Type A 1-HDB-15 Female(蓝)
	键盘/鼠标	1 * 双层 USB Type A (白)
	电源	2* 3-Prong AC 插座
	串口	1 * DB9座
	LAN	1* 双层RJ45
最佳分辨率		1920×1080@60Hz
电源输入额定值		100V-240Vac, 50-60Hz , <1.5A
耗电量		14W
环境要求	操作温度.	0-50°C
	储存温度.	-20-60°C
	湿度	0-80%RH,Non-condensing
物理特性	材质	金属
	重量	2.3kg
	尺寸	440 mm *166 mm *44mm

连接示意图

