

单口19"KVM控制平台

Model No. **LD1901**



产品描述

- 单口控制平台是将显示屏、键盘、鼠标触摸板集成为1U高度的设备，并可以安装在标准19英寸的机架上。它可以直接连接单台电脑，完成对显示，键盘，鼠标的操作。

产品特性

- 集键盘/鼠标/显示功能为一体的3合1液晶显示控制平台；
- 可直接连接电脑或KVM切换器，对单台或多台电脑进行操作；
- 19英寸液晶显示屏，高亮度，高清晰，高分辨率显示；
- 超薄键盘99键，带数字小键盘，标准PS/2接口；
- 采用触摸板鼠标，高分辨率，高灵敏度。2个功能按键和滚轮功能（触摸板右边横条区域为滚轮功能区），符合PS/2 标准接口；
- 前面板带锁扣；
- 导轨带自动锁止装置；

产品技术参数

技术参数		LD1901
主机连接数	直接连接数	1
	最大连接数	1
端口模拟功能	键盘、鼠标	USB
液晶显示屏	显示屏类型	SXGA TFT
	可视面积	19"
	最佳分辨率	1280×1024@60Hz
	色彩显示	16.7 M
	亮度	250cd/m ² (Typ)
	对比度	1000:1 (Typ)
鼠标	像素间隔(mm)	0.2928(H)×0.2928(W)
	X/Y分辨率	>1000点/英寸, (40点/mm)
	滚轮	支持滚轮功能
	键盘	99键 (82键主键盘+17键独立数字键盘)
	电源输入额定值	100V-240Vac, 50-60Hz, <1.5A
	视频输入	DVI-D
	耗电量	17W
	工作温度	0—50℃
	贮藏温度	-20—60℃
	湿度	0—80% RH, 无凝结
	净重	12 kg
	机柜立柱安装间距	495~510mm (L=62mm) 695~710mm (L=262mm) 其它规格可定制专用挂耳
	机身尺寸(W×D×H)	448mm×505mm×42.5mm
	包装尺寸(W×D×H)	765mm×615mm×185mm
	电源输入选配	-36V—-72Vdc
	电源输入选配	20-30Vdc

连接示意图

