

音视频延长器

Model No. **KEH1MS**



产品描述

- 本产品是采用最新H.265压缩技术的音视频延长器，可与市面上普遍的管理型和非管理型交换机搭配使用；支持高达3840x2160@30Hz的分辨率。
- 一套完整的KEH1MS设备由两部分构成，分别为发送端（KEH1MS_TX）和接收端(KEH1MS_RX)。
- 您可使用VDirector APP (支持IOS/安卓/Windows版本) 对其进行控制，轻松配置IP拼接墙和IP矩阵。它操作简单、即插即用，可广泛应用于酒吧、会议中心、数字标牌等应用场景。

产品特性

- 即插即用；搭配交换机使用，该交换机无需特别配置。
- 高效的H.265压缩技术。
- 支持通过平板/手机/电脑实现可视化控制。
- 轻松创建IP矩阵和拼接墙。
- 内置scaler，实现快速无缝切换。
- 独立RS232信号配对。

产品技术参数

技术参数		KEH1MS_TX	KEH1MS_RX
接口	HDMI输入	1	NA
	HDMI输出	NA	1
	LAN	1	1
	音频口	1	1
	RS232	1	1
视频协议		H.265	
分辨率		3840*2160@30Hz	
音频格式		MPEG4-AAC 立体声	
控制方式		VDirector App (IOS/安卓/Windows 版本)	
电源输入额定值		DC12V / 1A	DC12V / 1A
功率		3.6W	3.6W
工作温度		+32°F ~ +113°F (0°C ~ +45°C)	
贮藏温度		-4°F ~ 140°F (-20°C ~ +70°C),	
湿度		10% ~ 90%, 无冷凝	
材料		金属	
静电防护		人体放电模式: ±8kV (气隙放电)/±4kV (接触放电)	
净重(kg)		0.6 kg	0.6kg
机身尺寸 (W × D × H)		175mm x 25mm x 100.2mm	

连接示意图

