

8口KM 滑屏器

Model No. **KM0108**



产品描述

- 衷心感谢您使用我们的8口KM 滑屏器，8口KM 滑屏器能有效为您节省资金、时间、空间、设备以及能源。
- 8 口KM 滑屏器只需一组键盘、鼠标便可同时操控多台主机。而且支持使用多显示器的场合. 用户只需将显示器连接主机，便可对主机之间进行KM滑屏操作。

产品特性

- 管理8台主机
- 支持USB2.0 HUB功能
- 立体声音频输出
- 地址LED灯精准定位当前显示器（选配）
- 无需安装软件-可通过前端面板按键、键盘热键滑屏切换
- 支持RS485通讯管理（波特率115200bps）
- 支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除主机
- 支持USB-C固件升级
- 通过上位机软件可自定义设置滑屏模式（选配）

产品技术参数

功能			KM0108
主机连接			8
端口选择			按键，热键，鼠标
连接器	控制端	键盘、鼠标	1 * 双层USB type A
		扬声器（out）	1 * Min立体声插口
	KM端	键盘、鼠标	8 * USB type B
		扬声器(in)	8 * Min立体声插口
	电源		1 * DC插座
	RS485口		1* RJ45
	USB2.0口		1 * 双层 USB type A
	LED OUT		2 * DB9 母
	升级口		1* USB-C插座
开关	端口选择		8 * 按键
电源输入额定值			5V- 12V DC
耗电量			5W
模拟	键盘/鼠标		USB
环境要求	操作温度.		0-50℃
	储存温度.		-20-60℃
	湿度		0-80%RH, Non-condensing
物理特性	材质		金属
	重量		1.1 kg
	尺寸		260 mmx115.6 mm x44mm

连接示意图

